

## **WOCA Floor-Primer**

Floor-Primer is een unieke watergedragen acryl PU primer die sneldrogend en gemakkelijk schuurbaar is. Floor-Primer is ideaal voor het voorbehandelen en kleuren van zowel nieuwe als bestaande houten vloeren en panelen, kurkvloerdelen, enz. Floor-Primer is ook uitermate geschikt als basislaag bij de afwerking met één van de watergedragen WOCA lakken.

### **Gebruik:**

**1**

Floor-Primer is geschikt voor het voorbehandelen (voorkleuren) van zowel nieuwe onbehandelde als pas geschuurde houten oppervlakken. Voor en tijdens het gebruik de Floor-Primer goed omroeren.

**2**

Meerdere bussen moeten voor gebruik worden gemengd, om verschillen in tint en glans te vermijden. Het te behandelen oppervlak moet volkomen schoon en droog zijn en moet vrij zijn van hars-, vet-, olie-, was, pigmentresten en overig vuil. Indien nodig, reinig het oppervlak met WOCA Intensiefreiniger, mengeling 1/10 met lauw water, en laat het volledig drogen. Nadien het oppervlak uniform opschuren met gaasschuurschijf of Pro Disk K.100.

**3**

Floor-Primer wordt onverdund gebruikt, het is gemakkelijk aan te brengen met kwast of lakroller (haarlengte 12 mm). Afhankelijk van de vochtigheid en temperatuur is het oppervlak na 30–60 min droog. Bij het gebruik van de WOCA Floor-Primer Naturel, moet het oppervlak opgeschuurd worden met gaasschuurschijf of Pro Disk G.100 à G.120, eventueel met de lichtschurende paarse pad zodat het afgewerkt kan worden met één van de watergedragen WOCA lakken. Het is altijd aanbevolen om vooraf enkele testen uit te voeren voordat het volledige oppervlak behandeld wordt. Bij het gebruik van de WOCA Floor-Primer, Wit of Grijs, moet er niet worden tussengeschuurd. (Het opschuren wordt na de eerste laag lak uitgevoerd).

Verpakkingen: 10 l

Verbruik: 6-12 m<sup>2</sup>/liter