

Exterior Wood Primer is een primer op waterbasis voor grondlagen zoals gevels, vensters, hekken en carports. Het product beschermt het hout en verbetert de hechting en duurzaamheid van een volgende oppervlaktebehandeling. Exterior Wood Primer is zeer geschikt voor sparrenhout, accoyahout, lariksenhout, dennenhout, eikenhout en drukgeïmpregneerd hout.

- **Vermindert scheuren in het hout**
- **Verlengt de levensduur van het hout**
- **Beschermt het hout tegen vocht**

Toepassingsgebied

Voor nieuw en oud hout. Zeer geschikt voor sparrenhout, accoyahout, lariksenhout, dennenhout, eikenhout en drukgeïmpregneerd hout.

Gebruik

Vorbereiden	<p>Reinig het oppervlak met WOCA Exterior Cleaner. Het oppervlak moet volledig droog, schoon en stofvrij zijn, zonder vuil en algen. Nieuw hout moet zo snel mogelijk worden behandeld. Op reeds behandelde houten oppervlakken moet de oude losse verf en olie worden verwijderd.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Behandelen	<p>Het product goed schudden.</p> <p>Breng Exterior Wood Primer onverdund met een borstel of rol aan. Het is belangrijk dat het product grondig en gelijkmatig wordt aangebracht. Begin met de uiteinden van het hout.</p> <p>De behandeling moet worden uitgevoerd bij droog weer, bij een temperatuur tussen 15-30 °C. Vermijd direct zonlicht en intense hitte. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 17% bedragen.</p> <p>Laat hout hout minstens 24 uur drogen vóór het behandelen.</p>
Opmerking	<p>Exterior Wood Primer is een voorbehandelingsproduct, het oppervlak moet dus binnen 14 dagen worden behandeld met WOCA Exterior Wood Oil of verf. Zorg dat de can na gebruik goed wordt afgesloten. Controleer de behandelde oppervlakken jaarlijks. Repareer onmiddellijk beschadigingen.</p> <p>De optimale duurzaamheid wordt bereikt door regelmatige reiniging en correcte behandeling, afhankelijk van de constructie, de staat van het hout en weersinvloeden.</p>

Droogtijden

Volledig uitgehard	24 uur
--------------------	--------



Exterior Wood Primer

Beschermt naaldhout tegen schimmel

Technisch gegevensblad

28.11.2018 – p. 2/2

Technische gegevens

Basis	Alkyd-dispersie
Dichtheid	1,00 g/ml
Drogestofgehalte	Circa 10 %
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+ 15-30 °C
Verbruik	10-15 m ² /L, afhankelijk van de houtsoort
Mengverhouding	Onverdund gebruiken
Reiniging gereedschap	Reinigen in warm water
Bewaren	+ 10-30 °C Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOC:	Dit product bevat max. 15 g VOC/L. De grenswaarde bedraagt 30 g VOC/L [Cat. A/g].
Verpakking	2,5 liter

Onderhoud en bijbehorende producten

Deep cleaning	Exterior Cleaner, artikelnr. 617925
Gerelateerde producten	Buitenhoutolie, artikelnr. 6179XX
Gereedschap	9" Applicator Artikelnr. 880151 refill voor 9" Applicator Artikelnr. 880153 Steel voor 9" Applicator Artikelnr. 880154

Contact

WOCA Nederland BV
Aarhusweg 2-18
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.