

WOCA Natuurzeep wordt gebruikt voor de regelmatige reiniging en bescherming van alle hout in huis. Natuurzeep is verkrijgbaar in naturel, wit, extra wit, grijs en zwart. Natuurzeep wordt ook gebruikt als basisbehandeling voor (naald)hout.

- Voor reiniging en onderhoud van alle hout
- Ideaal als basisbehandeling voor naaldhout
- Geschikt voor kinderspeelgoed
- Woonbiologisch aanbevolen



Toepassingsgebied

Een schoonmaakbeurt met Natuurzeep verwijdert het vuil van het hout en voorziet het oppervlak tegelijkertijd van een beschermende slijtlaag. Daarom is Natuurzeep zowel reinigend als verzorgend. Dankzij deze eigenschap is Natuurzeep ook ideaal als basisbehandeling van met name naaldhouten oppervlakken, wanneer u een zeepbehandeling in plaats van een oliebehandeling kiest.

Gebruik

Benodigheden

- Twee emmers
- Swepmop
- WOCA zeep (natureel of gepigmenteerd)

Vorbereiding

Vul één emmer met 5 liter (lauw warm) water. Vul de andere emmer met 5 liter (lauw warm) water en een kopje WOCA zeep (125 ml). Gepigmenteerde zeep vooraf goed schudden!

Werkwijze

- Dompel de swepmop onder in het zeepwater. Wring de swepmop half uit. Wis enkele vierkante meters vloer met de vochtige swepmop. Bij extra vuile plekken iets meer zeepwater gebruiken, even in laten trekken of eventueel schrobben.
- Spoel de swepmop grondig uit in het schone spoelwater en daarna krachtig droogwringen.
- Dompel de swepmop weer in het zeepwater en nogmaals krachtig droogwringen.
- Neem met de schone, uitgewrongen swepmop het losgeweekte vuil op. Spoel de swepmop opnieuw uit in het spoelwater.
- Herhaal stap 2 t/m 7 tot de hele vloer gereinigd is. Vervang spoelwater eventueel tussentijds. **Dweil de vloer nooit na met schoon water!**
- Tijdens de droogtijd (ongeveer 15 minuten) de vloer niet betreden.

Tip

Onderhoud uw met WOCA olie geïmpregneerde vloer uitsluitend met de speciale WOCA zeep en de aanvullende WOCA onderhoudsproducten voor het beste resultaat!



Natuurzeep

wordt gebruikt voor de regelmatige reiniging
en bescherming van alle hout

Technisch gegevensblad

28.11.2018 – p. 2/2

Technische gegevens

Basis	water
Dichtheid	
Drogestofgehalte	
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+ 15-30 °C
Verbruik	320-400 m ² /l
Kleuren	Naturel, wit, extra wit, grijs en zwart
Reiniging gereedschap	
Bewaren	
VOC:	
Verpakking	0,75L spray, 1L, 2,5L en 5L
Migratietest van ongewenste materialen	Het Deense Binnenklimaat Keurmerk
Goedkeuringen	IBR: TVOC 28/A+, AgBB Z-157,10-198

Contact

WOCA Nederland
Aarhusweg 2-18
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@woca.nl
www.woca.nl

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.